



Caratteristiche principali

- Invio messaggi alfanumerici in codifica POCSAG
- Potenza di uscita selezionabile: 1, 2 o 5W
- Frequenza di trasmissione: 440-470 MHz (UHF)
- LED di stato per visualizzare il funzionamento corrente
- Numero massimo di ricevitori illimitato
- Numero massimo di gruppi illimitato
- Numero massimo di messaggi illimitato
- Cavo seriale 1.5m ed antenna stilo a corredo (per uso con potenza max. 1W)
- Cavo seriale 9\25m ed antenna esterna opzionali (per uso con potenza max. 2 o 5W)
- Creazione su PC dei database dei ricevitori e dei messaggi (software a corredo)
- Invio diretto dei messaggi senza uso dei database
- Funzione "Range test" per la verifica della copertura
- Report dell'invio dei messaggi
- Predisposto per il montaggio a parete
- Alimentazione 3A@12Vcc (alimentatore a corredo)
- Dimensioni: 111x90x30 mm
- Peso: 300g
- Temperatura di funzionamento: da -10 a 60 °C

SEL2600N è un sistema cercapersone che consente, attraverso il collegamento ad un PC dotato di porta seriale, l'invio di messaggi numerici ed alfanumerici in codifica POCSAG; il sistema è fornito con un cavo seriale di 1.5m ed un'antenna stilo, ideali per utilizzo con potenza massima di trasmissione pari ad 1W.

Qualora fosse necessario aumentare la potenza trasmittiva a 2 o 5W, oppure posizionare il trasmettitore o l'antenna lontani dal PC, sono disponibili come opzioni i cavi seriali 8211181 (lunghezza 9 metri) e 8211182 (lunghezza 25 metri) e l'antenna esterna SEL260 (cod. 8219171).

Nel caso di utilizzo dell'antenna stilo a corredo abbinata alle potenze di trasmissione di 2 e 5W, l'antenna deve essere posizionata in un luogo idoneo senza permanenza di persone.

Sia la configurazione del sistema che l'invio dei messaggi avviene da PC utilizzando gli appositi software forniti a corredo. **SEL2600N** è realizzato in una elegante custodia metallica predisposta per il montaggio a parete.

Codici e descrizioni

	Descrizione	Codice
SEL2600N	Sistema cercapersone UHF con collegamento seriale a PC	8211135
SEL260	Antenna ad uso esterno completa di palo (2m.), zanche e cavo coassiale da 15m.	8219171
	Cavo seriale schermato DB9 M/F, lunghezza 9 metri	8211181
	Cavo seriale schermato DB9 M/F, lunghezza 25 metri	8211182
SEL440AB	Ricevitore cercapersone da taschino con display a 4 righe	8211207
SEL440AR	Ricevitore cercapersone ricaricabile da taschino con display a 4 righe	8211206
CH-440AR	Caricabatteria da tavolo per SEL440AR, completo di alimentatore	8211210

