

TF630IP

Telefono VoIP PoE
4 account SIP
Display grafico a colori, 3 tasti funzione con LED

codice prodotto: 7128182

TF630IP è un telefono a standard SIP adatto ad impieghi professionali, perfettamente integrato con le centrali telefoniche VoIP **Fitre ML**.

Per migliorare la produttività quotidiana **TF630IP** offre 3 tasti funzione con LED multicolore programmabili a piacere, vivavoce full duplex con tasto dedicato, presa cuffia con tasto dedicato, ampio display grafico a colori e molto altro ancora.

I 3 tasti funzione con LED multicolore possono essere programmati, ad esempio, per visualizzare lo stato degli interni e delle linee esterne delle centrali telefoniche Fitre ML.

TF630IP è pre programmato per utilizzare i servizi telefonici offerti dalle centrali telefoniche **Fitre ML**, quali "Non disturbare", "Deviazioni" di chiamata e accesso alla propria "Casella vocale", con visualizzazione a display di eventuali messaggi non letti.

Due dei 4 account SIP disponibili sono pre programmati per sfruttare le funzioni delle centrali **Fitre ML**, il primo per la serie ML100, il secondo per la serie ML300/ML600.

Per evitare accessi indesiderati e garantire la privacy delle comunicazioni, **TF630IP** supporta gli standard di sicurezza SRTP e SIPS, necessari per la protezione contro intercettazioni non autorizzate e furto di dati. Inoltre, **TF630IP** supporta anche le VPN ed è quindi possibile impiegarlo in sicurezza anche con centralini IP-PBX che non supportano una cifratura dei dati. Infine, sempre attraverso la VPN, si risolve in modo semplice la connessione del telefono da una postazione remota.

Quattro dei cinque tasti del joystick possono essere liberamente assegnati alle funzioni più comuni, aumentando il vantaggio per l'utente, che può scegliere liberamente quali funzioni associare ad ognuno di questi tasti semplificandone l'accesso.

I 4 tasti "soft key" assumono funzioni diverse in funzione dello stato corrente del telefono, rendendo così semplice ed intuitivo la fruizione dei tanti servizi e funzioni disponibili su **TF630IP**.

TF630IP può essere installato sia a tavolo che a parete, attraverso apposita staffa di fissaggio opzionale.



CARATTERISTICHE FISICHE

Display a colori 2.4", 320x240pixel

Tastiera a 36 tasti:

- 3 tasti programmabili con LED multicolore
- 4 soft key con funzione contestuale
- 9 tasti a funzione fissa
- 5 tasti joystick personalizzabili
- 3 tasti per regolazione volume e MUTE
- 12 tasti telefonici

LED di stato programmabile

Presa microtelefono RJ9

Presa cuffia RJ9 (TRRT)

Prese RJ45 WAN e LAN, in modalità "bridge"

Colore antracite

Installabile sia su tavolo che a parete

Supporto da tavolo regolabile su 2 posizioni

Staffa opzionale per fissaggio a muro

Alimentazione PoE o tramite alimentatore 5V\0.6A

Consumo: 1.3W a riposo, 2W massimo

Dimensioni: 169x113x175 mm

Peso: 800gr

Temperatura di funzionamento: 0~45°C

FUNZIONI DEL TELEFONO

Rubrica per 1000 nominativi, ciascuno con 3 numeri di telefono
 Rubriche remote LDAP e XML (fino 1000 voci)
 Memoria per numeri selezionati, chiamate ricevute e chiamate perse (fino a 600 totali)
 Memorizzazione del numero, nome, data, ora e durata di ogni chiamata persa, fatta o ricevuta
 Tasto per ripetizione ultimo numero selezionato
 Lista numeri bloccati e permessi (in ingresso e in uscita)
 Visualizzazione nuovi messaggi in casella vocale
 Visualizzazione dei servizi attivati tramite apposite icone
 3 tasti funzione programmabili con LED multicolore
 Sincronizzazione data ed ora via NTP
 Action URL e Action URI
 uaCSTA
 Interfaccia utente in 27 lingue
 Logo display personalizzabile

FUNZIONI DI CHIAMATA

Rifiuto chiamata entrante
 Messa in attesa e ripresa chiamata
 Parcheggio e ripresa chiamata (tramite PBX)
 Funzione Mute microfono
 Avviso di chiamata
 Chiamata Intercom
 Chiamata Peer-to-Peer
 Chiamata MCAST
 Visualizzazione ID chiamante
 Oscuramento del proprio numero (chiamata anonima)
 Deviazione di chiamata (Permanente/Su occupato/Su non risposta)
 Trasferita di chiamata, cieca e consultata
 Ripetizione ultimo numero
 Non disturbare
 Risposta automatica
 Accesso diretto alla casella vocale, con tasto dedicato
 Conferenza fino a 6 partecipanti
 Chiamata "Hot line"

AUDIO

Microtelefono e vivavoce HD (0~7kHz)
 ADC/DAC Wideband con campionamento a 16kHz
 Codec G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B ed iLBC
 Codec HD G.722 ed Opus
 Cancellatore d'eco
 Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Background Noise Estimation (BNE) / Noise Reduction (NR) / Automatic Gain Control (AGC)

RETE

Doppia porta di rete in modalità "bridge" 10/100Mbit
 Supporto IPv4 ed IPv6
 Configurazione indirizzo IP: statico, DHCP e PPPoE
 Network Access Control 802.1X
 Supporto VPN L2TP ed OpenVPN
 VLAN
 LLDP
 QoS
 RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

PROTOCOLLI

SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
 RTP/RTCP/SRTP
 STUN
 DHCP
 IPv6
 LLDP
 PPPoE
 802.1x
 L2TP
 OpenVPN
 SNTP
 FTP/TFTP
 HTTP/HTTPS
 TR-069
 AES128 & AES256

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP
 OPT66/SIP PNP/TR-069
 Configurazione via WEB e via telefono
 Tracciato PCAP
 Funzione Ping
 Syslog client
 Esportazione ed importazione della configurazione
 Esportazione ed importazione della rubrica telefonica
 Aggiornamento Firmware
 Personalizzazione logo e sfondo del display
 Personalizzazione delle suonerie (tramite file wav)

Codici e descrizioni

	Descrizione	Codice
TF630IP	Telefono IP standard SIP con PoE	7128182
	Supporto per installazione a muro	7128179
AIP282	Iniettore PoE, 48V, 350mAh - Standard IEEE 802.3af.	7719282

I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.

