

FITRE S.p.A. • Divisione DSI

20142 Milano • Italia • via Valsolda, 15
 telefono: (+39) 02.8959.01 • telefax: (+39) 02.8959.0400
 e-mail: divisione.dsi@fitre.it

F/EVx50-FLASH 6J Xenon Lamp

**SEGNALATORE LUMINOSO
ANTIDEFLAGRANTE**

EXPLOSION-PROOF SIGNAL LIGHT


F/EVA50-FLASH

con imbocco per fissaggio su palo
with entry for pole mount


F/EVC50-FLASH

con imbocco per fissaggio a parete
with entry for wall mount

CARATTERISTICHE:

Segnalatore luminoso con lampada allo xenon ad elevato rendimento e bassi consumi. Guarnizione O-RING in neoprene per protezione meccanica IP65

FEATURES:

Lighting fixtures with long-life xenon bulb, low consumption and high performance. Neoprene O-RING gasket for waterproof protection IP65


MATERIALI STANDARD:

Corpo e coperchio in lega leggera, viteria in acciaio inox, globo trasparente in vetro termoresistente e resistente agli urti. A richiesta gabbia in acciaio inox.

STANDARD MATERIALS:

Aluminium body and cover, stainless steel hardware, transparent globe thermoresistant and impact resistant glass. Stainless steel guard on request.

Specifiche tecniche / Technical specification

Tensione / Voltage		12 - 24 - 48V AC/DC	125V AC/DC	230V AC
Corrente / Rated current		90 - 130 mA	20 - 40 mA	60 - 80 mA
Temperatura / Working temperature		from -20°C to +60°C		
Frequenza / Frequency		50/60 Hz		
Assorbimento medio / Power middle		2 W	1,8 W	4,5 W
Potenza luminosa / Lamp power		6J 29Cd		
Flash-minuto / Flash-minut		40	110	110
Servizio / Service		Continuo / Continuous		
Colore / Color		Rosso / Red RAL3000		
Imbocchi / Cable entries		3/4"		
Dimensioni / Dimensions	F/EVA50	h200 x Ø135mm (con 1 imbocco da 3/4") / with one 3/4" cable entrie)		
	F/EVC50	h365 x Ø135mm (con 2 imbocchi da 3/4") / with two 3/4" cable entries)		
Protezione / Protection		IP66		
Zone 1 - 2			Ex d IIC Gb II2GD T6 (T 80°C)	
Zone 21 - 22			Ex tb IIIC Db II2GD T6 (T 80°C)	