

Le centrali telefoniche **serie XF** di Fitre costituiscono una completa e sempre innovativa famiglia di sistemi telefonici, **da 12 a 92 porte**.

Queste centrali sono predisposte per funzionare sia con le tradizionali linee **analogiche**, sia con le linee **ISDN**, ricche di servizi, e sia con la tecnologia **VoIP** (“Voice over IP”).

Per quanto riguarda le comunicazioni **VoIP**, le centrali **serie XF** possono operare con il protocollo **SIP** (“Session Initiation Protocol”), offrendo una eccellente qualità di conversazione ed una completa integrazione con altri apparati VoIP.

La semplicità di installazione e di utilizzo, l’eccellente rapporto prestazioni/prezzo e la possibilità di programmazione da computer sia locale che remoto, rendono queste centrali ideali sia per un utilizzo domestico che professionale.

Tutte le centrali **serie XF** sono corredate con il potente pacchetto software **TK-suite Professional**, che offre soluzioni di **CTI** (“Computer Telephony Integration”) di grande utilità e facili da utilizzare.

La gestione del **citofono**, degli **allarmi**, della **domotica** e l’integrazione con il **sistema DECT multicella**, rendono la **serie XF** unica per completezza di prestazioni nel panorama dei centralini telefonici della stessa classe.

La possibilità di collegare telefoni di sistema, ISDN o VoIP, oltre a sottolineare la professionalità di alcuni modelli, rende, se possibile, ancor più semplice il pieno utilizzo di tutte le funzioni.

Le centrali sono quindi estremamente versatili e flessibili e si adattano con facilità e piena soddisfazione alle esigenze in continuo mutamento nel tempo, di ogni azienda, ufficio, albergo o comunità.



Centralini telefonici analogici, ISDN e VoIP • serie "XF"

XF21a

codice 7544315



Centralino telefonico analogico/ISDN fino a 12 porte

- ❖ 2 linee urbane analogiche
- ❖ 1 accesso base commutabile (TØ/SØ)
- ❖ 8 utenti interni analogici con funzione CLI
- ❖ Riconoscitore fax integrato
- ❖ Risponditore DISA a 2 canali
- ❖ Programmazione da PC tramite porta USB, seriale oppure da remoto
- ❖ Software CTI TK-Suite a corredo
- ❖ Buffer di memoria per 2000 chiamate
- ❖ Rubrica telefonica per 1000 numeri con nome

10 INTERNI	4 LINEE
PSTN	ISDN
RISPON DITORE	CTI
RUB RICA	CLI

Dim. (mm)
L: 320,00
A: 80,00
P: 245,00
Peso (g)
1600,00

Prodotti correlati:

- 7544953 XF-phone TI222 • Telefono di sistema per bus SØ
7544954 XF-phone TI242 • Telefono di sistema per bus SØ
7544970 AXF970 • Interfaccia citofonica per connessione di citofoni 5 fili a porta BCA
7719145 AXF145 • Alimentatore 24V per AXF970
7327130 XP29 • Altoparlante amplificato 2W, 220Vca



scheda tecnica

XF24a

codice 7544313



Centralino telefonico analogico/ISDN fino a 18 porte

- ❖ 2 linee urbane analogiche
- ❖ 2 accessi base commutabili (TØ/SØ)
- ❖ 12 utenti interni analogici con funzione CLI
- ❖ Riconoscitore fax integrato
- ❖ Risponditore DISA a 2 canali
- ❖ Programmazione da PC tramite porta USB, seriale oppure da remoto
- ❖ Software CTI TK-Suite a corredo
- ❖ Buffer di memoria per 2000 chiamate
- ❖ Rubrica telefonica per 1000 numeri con nome

16 INTERNI	6 LINEE
PSTN	ISDN
RISPON DITORE	CTI
RUB RICA	CLI

Dim. (mm)
L: 320,00
A: 80,00
P: 245,00
Peso (g)
1600,00

Prodotti correlati:

- 7544953 XF-phone TI222 • Telefono di sistema per bus SØ
7544954 XF-phone TI242 • Telefono di sistema per bus SØ
7544970 AXF970 • Interfaccia citofonica per connessione di citofoni 5 fili a porta BCA
7719145 AXF145 • Alimentatore 24V per AXF970
7327130 XP29 • Altoparlante amplificato 2W, 220Vca



scheda tecnica

Centralini telefonici analogici, ISDN e VoIP • serie "XF"

XF26

codice 7544314



Centralino telefonico ISDN fino a 20 porte

- ❖ 1 accesso base TØ
- ❖ 3 accessi base commutabili (TØ/SØ)
- ❖ 12 utenti interni analogici con funzione CLI
- ❖ Risponditore DISA a 2 canali
- ❖ Programmazione da PC tramite porta USB, seriale oppure da remoto
- ❖ Software CTI TK-Suite a corredo
- ❖ Buffer di memoria per 2000 chiamate
- ❖ Rubrica telefonica per 1000 numeri con nome

18 INTERNI	8 LINEE
RISPON DITORE	ISDN
RUB RICA	CTI
CLI	

Dim. (mm)
L: 320,00
A: 80,00
P: 245,00
Peso (g)
1600,00

Prodotti correlati:

- | | |
|---------|--|
| 7544953 | XF-phone TI222 • Telefono di sistema per bus SØ |
| 7544954 | XF-phone TI242 • Telefono di sistema per bus SØ |
| 7544970 | AXF970 • Interfaccia citofonica per connessione di citofoni 5 fili a porta BCA |
| 7719145 | AXF145 • Alimentatore 24V per AXF970 |
| 7327130 | XP29 • Altoparlante amplificato 2W, 220Vca |



scheda tecnica

XF116IP

codice 7544311



Centralino telefonico ISDN/IP fino a 20 porte

- ❖ 2 accessi base commutabili (TØ/SØ)
- ❖ 8 utenti interni analogici con funzione CLI
- ❖ 4 canali VoIP per il collegamento di massimo 8 telefoni IP o fino a 10 trunk SIP
- ❖ 6 caselle vocali con inoltro messaggi via email
- ❖ 3 relé e supporto per il collegamento di citofoni su porte analogiche
- ❖ Musica su attesa da file audio o da sorgente esterna
- ❖ Programmazione da PC tramite browser Internet
- ❖ Software CTI TK-Suite a corredo

20 INTERNI	8 LINEE
VoIP	ISDN
VOICE MAIL	CTI
3 RELE'	CLI

Dim. (mm)
L: 295,00
A: 198,00
P: 75,00
Peso (g)
1100,00

Prodotti correlati:

- | | |
|---------|--|
| 7544953 | XF-phone TI222 • Telefono di sistema per bus SØ/UPØ |
| 7544956 | XF-phone TI255IP • Telefono di sistema per connessione VoIP |
| 7544955 | XF-phone TI225IP • Telefono di sistema per connessione VoIP |
| 7544354 | XF-phone TI241 • Telefono di sistema per bus UPØ |
| 7544954 | XF-phone TI242 • Telefono di sistema per bus SØ/UPØ |
| 7544970 | AXF970 • Interfaccia citofonica per connessione di citofoni 5 fili a porta BCA |
| 7719145 | AXF145 • Alimentatore 24V per AXF970 |
| 7327130 | XP29 • Altoparlante amplificato 2W, 220Vca |



scheda tecnica



www.fitre.it

per tutte le informazioni sui nostri prodotti, visita il sito www.fitre.it

catalogo [prodottipertelefonia30](#)

15

Centralini telefonici analogici, ISDN e VoIP • serie "XF"

XF550

codice 7544317



Centralino telefonico modulare analogico/ISDN/IP fino a 92 porte

- ❖ 5 slot universali per schede di equipaggiamento
- ❖ Porta per interconnessione con secondo centralino XF550
- ❖ Riconoscitore fax integrato su linee analogiche
- ❖ Risponditore DISA a 2 canali
- ❖ Programmazione da PC tramite porta USB, seriale oppure da remoto
- ❖ Software CTI TK-Suite a corredo
- ❖ Buffer di memoria per 2000 chiamate
- ❖ Rubrica telefonica per 1000 numeri con nome
- ❖ Possibilità di installazione in armadio rack

80 INTERNI	80 LINEE
10 SLOT	ISDN
VoIP	PSTN
CTI	RISPON DITORE

Dim. (mm)
L: 320,00
A: 100,00
P: 260,00
Peso (g)
3400,00

Prodotti correlati:

- 7544333 XFE414 • Scheda 4 linee urbane analogiche
- 7544346 XFE540 • Scheda 4 accessi base commutabili TØ/SØ
- 7544835 XFE520PRI • Scheda 1 accesso primario fino a 20 canali
- 7544836 XFELAN510Plus • Scheda 8 canali VoIP/SIP
- 7544830 XFE508UPØ • Scheda 8 porte UPØ per telefoni XF-phone
- 7544345 XFE508 • Scheda 8 interni analogici con CLI
- 7544347 XFE524 • Scheda 2 accessi base commutabili TØ/SØ e 4 interni analogici con CLI
- 7544831 XFE503 • Scheda 3 interni analogici con CLI, 2 uscite audio, 4 allarmi e 4 relé
- 7544832 XFE502EIB • Scheda domotica protocollo EIB
- 7544941 AXF941 • Cavo per interconnessione di 2 centrali XF550
- 7544953 XF-phone TI222 • Telefono di sistema per bus SØ/UPØ
- 7544956 XF-phone TI255IP • Telefono di sistema per connessione VoIP
- 7544955 XF-phone TI225IP • Telefono di sistema per connessione VoIP
- 7544354 XF-phone TI241 • Telefono di sistema per bus UPØ
- 7544954 XF-phone TI242 • Telefono di sistema per bus SØ/UPØ
- 7544970 AXF970 • Interfaccia citofonica per connessione di citofoni 5 fili a porta BCA
- 7719145 AXF145 • Alimentatore 24V per AXF970
- 7327130 XP29 • Altoparlante amplificato 2W, 220Vca
- 7544901 Cassetto rack 3Ux19" per XF550
- 7544919 Piastra frontale neutra per slot libero
- 7544933 Piastra frontale per scheda 7544333
- 7544925 Piastra frontale per scheda 7544346
- 7544947 Piastra frontale per scheda 7544347
- 7544922 Piastra frontale per schede 7544345 e 7544830
- 7544935 Piastra frontale per schede 7544835 e 7544836



scheda tecnica

Centralini telefonici analogici, ISDN e VoIP • serie "XF"

XF-phone TI225IP

codice 7544955



Telefono IP di sistema

- ❖ Display orientabile a 2 righe, 24 caratteri
- ❖ 10 tasti programmabili con LED
- ❖ 12 tasti a funzione fissa
- ❖ Funzionamento in vivavoce
- ❖ Presa per collegamento della cuffia telefonica



Dim.Base
(mm)
L: 205,00
A: 215,00
Peso (g)
800,00

Prodotti correlati:

- 7148301 Cuffia monoauricolare THS1000/M1-XF
7148302 Cuffia binauricolare THS1000/M2-XF
7544942 AXF942 - Anti attorcigliatore per cavo del microtelefono



scheda tecnica

XF-phone TI242

codice 7544954



Telefono digitale di sistema per bus SØ ed UPØ

- ❖ Display grafico orientabile a matrice di punti, 192x64 pixel
- ❖ 10 tasti programmabili, doppia funzione, con LED
- ❖ 3 soft keys che semplificano l'utilizzo delle funzioni offerte dal telefono
- ❖ Funzionamento in vivavoce
- ❖ Slot per segreteria telefonica e modulo bluetooth
- ❖ Supporto a modulo tastiera XF-DSS200 (max. 4 per telefono)
- ❖ Presa per collegamento della cuffia telefonica



Dim.Base
(mm)
L: 205,00
A: 215,00
Peso (g)
800,00

Prodotti correlati:

- 7544356 XF-DSS200 - Modulo tastiera con 30 tasti programmabili, doppia funzione, con LED
7544827 STI202 - Modulo segreteria telefonica - fino a 40 minuti di registrazione
7544826 BTI200 - Modulo Bluetooth per la connessione di auricolari senza filo
7148301 Cuffia monoauricolare THS1000/M1-XF
7148302 Cuffia binauricolare THS1000/M2-XF



scheda tecnica

XF-phone TI241

codice 7544354



Telefono digitale di sistema per bus UPØ

- ❖ Display grafico orientabile a matrice di punti, 192x64 pixel
- ❖ 10 tasti programmabili, doppia funzione, con LED
- ❖ 3 soft keys che semplificano l'utilizzo delle funzioni offerte dal telefono
- ❖ Funzionamento in vivavoce
- ❖ Slot per segreteria telefonica e modulo bluetooth
- ❖ Supporto a modulo tastiera XF-DSS200 (max. 4 per telefono)
- ❖ Presa per collegamento della cuffia telefonica



Dim.Base
(mm)
L: 205,00
A: 215,00
Peso (g)
800,00

Prodotti correlati:

- 7544356 XF-DSS200 - Modulo tastiera con 30 tasti programmabili, doppia funzione, con LED
7544389 STI200 - Modulo segreteria telefonica - fino a 40 minuti di registrazione
7544826 BTI200 - Modulo Bluetooth per la connessione di auricolari senza filo
7148301 Cuffia monoauricolare THS1000/M1-XF
7148302 Cuffia binauricolare THS1000/M2-XF



scheda tecnica



www.fitre.it

per tutte le informazioni sui nostri prodotti, visita il sito www.fitre.it

catalogo prodottipertelefonia30

Centralini telefonici analogici, ISDN e VoIP • serie "XF"

XF-phone TI222

codice 7544953



Telefono IP di sistema

- ❖ Display orientabile a 2 righe, 24 caratteri
- ❖ 10 tasti programmabili con LED
- ❖ 12 tasti a funzione fissa
- ❖ Funzionamento in vivavoce
- ❖ Presa per collegamento della cuffia telefonica

ISDN

10
TASTI
FUNZIONE

VIVA
VOCE

DSS

PRESA
CUFFIA

RUB
RICA

Dim.Base
(mm)
L: 205,00
A: 215,00
Peso (g)
800,00

Prodotti correlati:

- | | |
|---------|--|
| 7544942 | AXF942 - Anti attorcigliatore per cavo del microtelefono |
| 7148301 | Cuffia monoauricolare THS1000/M1-XF |
| 7148302 | Cuffia binauricolare THS1000/M2-XF |



scheda tecnica

Centralini telefonici analogici, ISDN e VoIP • serie "XF"

Centralini telefonici

XF21a	Centralino telefonico analogico e ISDN equipaggiato 2 linee urbane analogiche, 1 accesso base commutabile in bus ISDN interno (T0/S0) per 2 telefoni di sistema XF-phone digitali, 8 interni BCA con CLI, fax-switch - risponditore 2 canali - collegabile a linee ADSL	codice 7544315	
XF116IP	Centralino telefonico ibrido IP/ISDN equipaggiato 2 accessi base commutabili in bus ISDN interno (T0/S0/Up0) per 2 telefoni di sistema XF-phone ciascuno, 8 interni BCA con CLI, 4 canali VoIP per connessione fino ad 8 telefoni IP di sistema o standard SIP - 6 caselle vocali - risponditore 2 canali	codice 7544311	
XF24a	Centralino telefonico analogico e ISDN equipaggiato 2 linee urbane analogiche, 2 accessi base commutabili in bus ISDN interno (T0/S0) per 2 telefoni di sistema XF-phone ciascuno, 12 interni BCA con CLI, fax-switch - risponditore 2 canali - collegabile a linee ADSL	codice 7544313	
XF26	Centralino telefonico ISDN equipaggiato 1 accesso base (T0), 3 accessi base commutabili in bus ISDN interno (T0/S0) per 2 telefoni di sistema XF-phone ciascuno, 12 utenti interni BCA con CLI - risponditore 2 canali	codice 7544314	
XF550	Centralino telefonico modulare analogico, ISDN, VOIP, 5 slot per schede di equipaggiamento per max 52 porte, porta per interconnessione 2° armadio per tot max 92 porte, risponditore 2 canali con DISA, fax-switch con linee analogiche, ISDN Over IP - collegabile a linee ADSL	codice 7544317	

Schede di equipaggiamento centrale XF550

XFE414	Scheda 4 linee urbane analogiche, con riconoscitore automatico fax con tecnologia DSP	codice 7544333	
XFE540	Scheda 4 accessi base commutabili anche singolarmente in bus ISDN interni (T0/S0)	codice 7544346	
XFE520 PRI	Scheda flusso Primario ISDN 20 canali	codice 7544835	
XFE508 UPØ	Scheda 8 telefoni di sistema XF-phone TI241/TI222/TI242 – connessione a due fili	codice 7544830	
XFE508	Scheda 8 interni BCA con CLI	codice 7544345	
XFE524	Scheda 2 accessi base commutabili in bus ISDN interni (T0/S0) e 4 interni BCA con CLI	codice 7544347	
XFE503	Scheda 3 interni BCA con CLI più servizi aggiuntivi	codice 7544831	
XFE502EIB	Scheda domotica EIB Konnex	codice 7544832	

Centralini telefonici analogici, ISDN e VoIP • serie "XF"

Telefoni di sistema ed accessori

XF-phone TI222	Telefono di sistema per connessione bus S0 o UPO a 2 fili centrali XF, 10 tasti programmabili con led, display orientabile	codice 7544953	
XF-phone TI225IP	Telefono IP di sistema per comunicazioni VOIP centrali XF IP, 10 tasti programmabili con led, display orientabile - alimentazione POE	codice 7544955	
XF-phone TI241	Telefono di sistema per connessione UPO a 2 fili centrali XF, 10 tasti programmabili con led, 3 tasti navigazione, slot per segreteria telefonica STI200, collegamento a XF-DSS200	codice 7544354	
XF-phone TI242	Telefono di sistema per connessione bus S0 o UPO a 2 fili centrali XF, 10 tasti programmabili con led, display orientabile, slot per segreteria telefonica STI202, collegamento a XF-DSS200	codice 7544954	
XF-DSS200	Modulo tastiera con campo lampade per XF-phone TI241/TI242/TI255IP (occorre alimentatore AXF366), 30 tasti programmabili con led	codice 7544356	
AXF366	Alimentatore per modulo XF-DSS200 e telefoni XF-phone TI2xxIP	codice 7544366	
AIP282	Alimentatore PoE 48V 350 mA per alimentare senza cavo aggiuntivo il telefono TI225IP	codice 7719282	
STI200	Modulo segreteria telefonica per XF-phone TI241	codice 7544389	
STI202	Modulo segreteria telefonica per XF-phone TI242	codice 7544827	
BTI200	Modulo Bluetooth per XF-phone TI241/TI242/TI255IP - permette di connettere fino a 6 auricolari bluetooth	codice 7544826	
RJ45	Presa modular 8/8 da parete per telefoni XF-phone	codice 2964221	
RJ45/TC	Cavetto universale di terminazione bus ISDN con presa	codice 2964231	
AXF942	Anti attorcigliatore per cavo del microtelefono XF-phone TI22X/TI24X/TI25X	codice 7544942	

Centralini telefonici analogici, ISDN e VoIP • serie "XF"

continua Telefoni di sistema ed Accessori

THS1000/M1-XF	Cuffia monoauricolare per utilizzo con telefoni XF-Phone - a corredo cordone e sacchetto in tessuto	codice 7148301	
THS1000/M2-XF	Cuffia binauricolare per utilizzo con telefoni XF-Phone - a corredo cordone e sacchetto in tessuto	codice 7148302	

Componenti per comunicazioni DECT

SEL3010IP-XF	Base DECT/IP integrata con Sistemi XF IP - ogni base supporta fino a 30 telefoni DECT300 e 8 conversazioni contemporanee - max. 40 basi e 200 telefoni per sistema – alimentazione PoE	codice 7544845	
DECT113	Ripetitore DECT per SEL3010IP a 5 canali di conversazione (max. 3 per ogni base)	codice 7128777	
DECT300	Telefono cordless DECT cat-IQ per SEL3010IP	codice 7128752	
AIP282	Alimentatore PoE 48V 350 mA per base SEL3010IP	codice 7719282	
ASD793	Base di ricarica per telefono DECT 300 con slot per batteria aggiuntiva	codice 7128793	
	Batteria aggiuntiva agli ioni di litio 1100mAh, per telefono DECT300	codice 2941018	
DECT113-XF	Ripetitore DECT a 5 canali con connettore per antenna direzionale esterna - Per XFDECTplus	codice 7128772	
ASD149	Kit antenna direzionale esterna per ripetitore DECT113-XF	codice 7128149	

Componenti per comunicazioni IP

XFELAN510Plus	Scheda LAN per XF500 - immette su Internet 8 canali VOIP-SIP	codice 7544836	
KIT VOIP/DECT	Kit comprendente 1 XFELAN510Plus, 1 base SEL3010IP-XF, 1 telefono DECT 300	codice 7544840	
TF615IP	Telefono IP 2 account SIP, 1 account IAX2, display grafico, 4 tasti funzione con LED, installazione a tavolo o parete, alimentazione PoE o con alimentatore in dotazione.	codice 7128180	

Centralini telefonici analogici, ISDN e VoIP • serie "XF"

continua Componenti per comunicazioni IP

DSS615	Modulo tastiera 26 tasti programmabili con LED bicolore - max 5 per ogni TF615IP	codice 7128181	
AIP282	Alimentatore PoE 48V 350 mA per alimentare senza cavo aggiuntivo il telefono TF615IP	codice 7719282	

Accessori vari

AXF970	Interfaccia per il collegamento di citofoni e videocitofoni a 5 fili su attacco di utente interno BCA - gestisce 4 contatti campanello - 3 relè azionabili distintamente - richiede alimentatore AXF145	codice 7544970	
AXF145	Alimentatore 24V per interfaccia citofonica AXF970	codice 7719145	
XP29	Altoparlante autoamplificato, 2W, 220Vca	codice 7327130	
AXF941	Cavo per interconnessione di 2 centrali XF550	codice 7544941	

Accessori per montaggio in rack 19" centrale XF550

	Cassetto rack 3Ux19", senza piastre frontali - per XF550	codice 7544901	
	Piastra frontale neutra per slot libero in cassetto rack	codice 7544919	
	Piastra frontale per scheda XFE414 4 linee urbane in cassetto rack	codice 7544933	
	Piastra frontale per scheda XFE540 4 bus T0/S0 in cassetto rack	codice 7544925	
	Piastra frontale per scheda XFE524 2 bus T0/S0 + 4 BCA in cassetto rack	codice 7544947	
	Piastra frontale per scheda XFE508 (8 interni BCA) o XFE508UP0 (8 telefoni di sistema UP0) in cassetto rack	codice 7544922	
	Piastra frontale per scheda XFELAN510, XFE520PRI in cassetto rack	codice 7544935	