

Trillo/C T ○ S L ○ ○ ○ ○



Suoneria telefonica elettronica a spina tripolare con presa modular

- ♦ alimentazione dalla linea telefonica
- ♦ segnalazione acustica della chiamata telefonica regolabile con continuità a piacere
- ♦ segnalazione ottica della chiamata telefonica tramite led
- ♦ innesto diretto nelle prese telefoniche tripolari unificate
- ♦ spinotti rimovibili per installazione a parete
- ♦ adattatore spina telefonica tripolare/presa modular 6/4 RJ11

☐ TAV ☒ PAR ☐ SOF

codice prodotto **7322154**

- potenza sonora massima: 85 dB/1m
- dim. 62,0x90,0x28,0 mm • peso 0,100 kg

TrilloLED T ○ S L ○ ○ ○ ○



Suoneria telefonica elettronica con avviso ottico multiLED

- ♦ alimentazione dalla linea telefonica
- ♦ segnalazione ottica della chiamata telefonica multiled ad alta efficienza
- ♦ segnalazione acustica della chiamata telefonica regolabile su due livelli od escludibile
- ♦ connessione alla linea telefonica tramite presa modular RJ11 (cavo in dotazione)
- ♦ splitter (in dotazione) per collegamento ad eventuale telefono associato

☒ TAV ☒ PAR ☐ SOF

codice prodotto **7322240**

- potenza sonora massima: 90 dB/1m
- dim. 71,0x115,0x24,0 mm • peso 0,100 kg

Trillo 201EN ○ E ○ S ○ ○ ○ ○ IP55



Suoneria elettrica altisonante stagna

- ♦ tensione di lavoro a 12-24Vca oppure 48-60Vcc (anche 24Vcc con potenza ridotta)
- ♦ robusta custodia in ABS autoestinguente a tenuta stagna IP55
- ♦ segnalazione acustica della chiamata regolabile in volume, frequenza e tonalità
- ♦ sostituisce i vecchi campanelli e badenie, con prestazioni nettamente superiori

☐ TAV ☒ PAR ☐ SOF

codice prodotto **7322275**

- potenza sonora massima: 95 dB/1m
- dim. 140,0x106,0x73,0 mm • peso 0,500 kg

Trillo 201T/E T E ○ S ○ ○ ○ ○ IP55



Suoneria telefonica/elettrica altisonante stagna

- ♦ alimentazione dalla linea telefonica
- ♦ robusta custodia in ABS autoestinguente a tenuta stagna IP55
- ♦ segnalazione acustica della chiamata telefonica regolabile in volume, frequenza e tonalità
- ♦ sostituisce a tutti gli effetti la vecchia badenia
- ♦ predisposizione per linee BL

☐ TAV ☒ PAR ☐ SOF

codice prodotto **7322255**

- potenza sonora massima: 95 dB/1m
- dim. 140,0x106,0x73,0 mm • peso 0,500 kg

TrilloFlash 201T/E T E ○ S L ○ ○ ○ IP55



Suoneria telefonica/elettrica stagna con avviso ottico a flash

- ♦ alimentazione 48Vcc con alimentatore in dotazione
- ♦ funzionamento coesistente come suoneria telefonica e/o elettrica con suono differente
- ♦ attivazione da chiamata telefonica e/o da contatti non alimentati (campanello)
- ♦ luce flash xeno lampeggiante in continuità anche tra due squilli o a pulsante rilasciato
- ♦ segnalazione ottica ed acustica funzionanti congiuntamente o singolarmente
- ♦ robusta custodia in ABS stagna IP55
- ♦ disponibile anche con lampada arancione

☐ TAV ☒ PAR ☐ SOF

codice prodotto **7322260**

- potenza sonora massima: 95 dB/1m
- dim. 140,0x106,0x118,0 mm • peso 0,550 kg

Trillo 3PN T E R S L A C



Ripetitore di chiamata telefonica con avviso acustico e ottico a LED incorporati

- ♦ relé per comando di lampade esterne
- ♦ alimentazione da rete 220Vca-50Hz
- ♦ ripetitore di chiamata telefonica e segnalatore acustico/luminoso nella stessa custodia
- ♦ suono potente regolabile in volume e tonalità, impostabile crescente ai primi tre squilli
- ♦ segnalazione ottica della chiamata lampeggiante anche nella pausa tra due squilli
- ♦ comando di altoparlanti supplementari esterni con propria regolazione del volume
- ♦ attivazione da chiamata telefonica o da contatti non alimentati (campanello)

☐ TAV ☒ PAR ☐ SOF

codice prodotto **7331250**

- potenza sonora massima: 110 dB/1m
- dim. 225,0x106,0x73,0 mm • peso 1,500 kg

R140Flash T ○ R S L A C IP66



Ripetitore di chiamata telefonica con avviso acustico e ottico flash incorporati

- ♦ alimentazione da rete 220Vca-50Hz
- ♦ robusta custodia stagna IP66 in lega metallica per ambienti industriali
- ♦ segnalazione acustica di altissima potenza regolabile in volume e tonalità
- ♦ segnalazione ottica a flash xeno lampeggiante anche nella pausa tra due squilli
- ♦ attivazione da chiamata telefonica o da contatti non alimentati (campanello)
- ♦ anche con relé per comando lampade esterne
- ♦ versioni per alimentazione 24Vcc, 48Vcc, e multitensione 220Vca-50Vca-48Vcc

☐ TAV ☒ PAR ☐ SOF

codice prodotto **7332306**

- potenza sonora massima: 126 dB/1m
- dim. 192,0x240,0x150,0 mm • peso 4,500 kg

Trillo 2P T ○ R ○ L A ○ IP55



Ripetitore di chiamata telefonica


- ♦ alimentazione da rete 220Vca-50Hz
- ♦ caratteristiche come Trillo 3PN (cod. 7331250), ma senza altoparlante incorporato
- ♦ comando fino a due altoparlanti stagni AP29/8 (cod. 7327265)
- ♦ segnalazione ottica con un LED
- ♦ uscita per comando 12V
- ♦ attivabile da chiamata telefonica o da contatto non alimentato (campanello)

☐ TAV ☒ PAR ☐ SOF

codice prodotto **7331330**

- potenza sonora massima: 95 dB/1m
- dim. 152,0x190,0x104,0 mm • peso 1,500 kg

R118E T ○ R ○ ○ ○ C



Ripetitore elettronico multitensione di chiamata telefonica

- ♦ alimentazione 24-48Vcc, 230Vca/50Hz, 115Vca/50-60Hz
- ♦ compatibilità con linee PSTN o da PABX
- ♦ predisposizione per linee BL
- ♦ doppia uscita per comando segnalatori: continuo (luminosi) o ritmato (acustici)
- ♦ alimentazione dei dispositivi esterni tramite la stessa tensione di alimentazione
- ♦ predisposizione per uscita di comando su contatti puliti
- ♦ installazione su barra Ω DIN EN50022

☐ TAV ☐ PAR ☐ SOF

codice prodotto **7331500**

- dim. 72,0x91,0x71,0 mm • peso 0,220 kg

T disp. telefonico E disp. elettrico R ripetizione chiamata S segnalazione acustica L segnalazione luminosa A collegamento altoparlante
C relé comando **TAV** install. su tavolo **PAR** install. a parete **SOF** install. a soffitto **ATEX** Antideflagrante Direttiva 94/9/CE **IPxx** Grado Protezione Involucro

R118ES

T ○ R ○ ○ ○ ○ C

IP66

**Ripetitore elettronico stagno
multitensione di chiamata telefonica**

- ♦ custodia stagna IP66 in lega leggera pressofusa
- ♦ altre caratteristiche identiche a ripetitore R118E (cod. 7331500)
- ♦ installazione a parete


☐ TAV ☒ PAR ☐ SOF

 codice prodotto
7332230

• dim. 165,0x140,0x66,0 mm • peso 0,700 kg


R118EAD

T ○ R ○ ○ ○ ○ C

ATEX IP66

**Ripetitore elettronico antideflagrante
multitensione di chiamata telefonica**

- ♦ custodia antideflagrante ATEX e stagna IP66 in fusione di alluminio
- ♦ altre caratteristiche identiche a ripetitore R118E (cod. 7331500)
- ♦ installazione a parete


☐ TAV ☒ PAR ☐ SOF

 codice prodotto
7333140

• dim. 150,0x150,0x130,0 mm • peso 3,000 kg

AP29/8

○ ○ ○ S ○ ○ ○ ○

IP55

Altoparlante supplementare stagno

- ♦ robusta custodia in materiale ABS autoestinguente a tenuta stagna IP55
- ♦ ideale per collegamento a Trillo 2P - Trillo 3PN - R140 - R118
- ♦ impedenza 4 Ohm


☐ TAV ☒ PAR ☐ SOF

 codice prodotto
7327265

 • potenza sonora massima: 110 dB/1m
• dim. 140,0x106,0x73,0 mm • peso 0,700 kg

alazione acustica L segnalazione luminosa A collegamento altoparlante

offitto ATEX Antideflagrante Direttiva 94/9/CE IPxx Grado Protezione Involucro

www.fitre.it

AC6545 11 - T30 • ed. 201806


**Fitre è il tuo riferimento
per l'installazione telefonica
in ambito civile ed industriale.**

 visita il sito
fitretelefonica.it
con il tuo smartphone
leggendo il QR code

www.fitretelefonica.it

 La riproduzione di tutto o parte di questo catalogo è autorizzata, purché la provenienza risulti evidente e sia sempre citata.
Le immagini dei prodotti sono solo rappresentative delle tipologie descritte e non sono pertanto vincolanti.
La disponibilità, le caratteristiche ed i dati dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.

 mb microzero
www.microzero.it

www.fitre.it
FITRE S.p.A. • Divisione DSA
Sede di Milano:

 20142 MILANO • via Valsolda, 15
telefono: 02.8959.01 • telefax: 02.8959.0400
e-mail: info@fitre.it

Filiali a Roma e Venezia-Mestre

Contact Center Divisione DSA

 telefono: 02.8959.0246
telefax: 02.8959.0480
email: divisione.dsa@fitre.it
www.fitretelefonica.it

 AZIENDA CON
SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9001

suonerie elettroniche telefoniche ed elettriche

ripetitori di chiamata telefonica

accessori



CommunicationsFirst