

FITRE S.p.A. • Divisione DSI

20142 Milano • Italia • via Valsolda, 15
telefono: (+39) 02.8959.01 • telefax: (+39) 02.8959.0400
e-mail: divisione.dsi@fitre.it

CARATTERISTICHE GENERALI

Questo apparecchio telefonico costituisce la versione aggiornata dei tradizionali apparecchi a batteria locale, adatti per collegamenti diretti punto - punto. L'elegante linea estetica e l'originalità delle soluzioni adottate lo rendono un telefono unico nel suo genere.

Esso sostituisce la precedente versione TLT110/3V, migliorandone le prestazioni e la versatilità di impiego.

Una manopola di regolazione del volume di ascolto, posta a portata delle dita della mano che regge il microtelefono, permette di portare il livello al valore ritenuto ottimale.

Sul dorso del microtelefono è pure posizionato un indicatore luminoso che in presenza di chiamata si illumina in sincronia con gli squilli. Segnalazione utile quando nello stesso ambiente vi siano più telefoni, per individuare quello chiamato.

Sempre sul dorso del microtelefono è accessibile, asportando un tappino, una regolazione a cacciavite per eventuali adattamenti al circuito "antilocale" a particolari tipi di linea.

L'interruttore di linea "gancio" è ad azionamento magnetico con contatti sigillati in ampolla di vetro.

Il generatore di chiamata è di tipo statico: la chiamata si effettua premendo l'apposito pulsante posto sulla base e non più azionando una manovella.

Sulla base dell'apparecchio un indicatore luminoso svolge la doppia funzione di segnalazione "ON" di attivazione (quando si alza il microtelefono) e segnalazione dello stato della batteria (durante la premuta del tasto di chiamata led spento se l'alimentazione scende sotto i 2,4Vcc).

La suoneria elettronica può essere regolata tramite cursore situato sul lato sinistro della base.

L'apparecchio può essere installato a tavolo o a parete. Una versione speciale è prevista per poter essere incassata in un piano di lavoro.



DATI TECNICI

- custodia in resina antiurto
- alimentazione nominale 3Vcc (tolleranza 2,4 ÷ 4,5Vcc)
- capsula ricevente dinamica, microfonica ad "elettrete"
- impedenza d'ingresso suoneria > 7000 ohm
- livello di uscita +6dBm su 600 ohm
- regolazione volume di ascolto con range 20 dB
- cordone del microtelefono estensibile fino a 1,5m
- intensità suoneria 70db a 1m con 70Vca in linea
- generatore di chiamata in grado di chiamare fino a 8 apparecchi TONO BL in parallelo
- frequenza della tensione di chiamata 35Hz 10% onda quadra
- predisposizione nel microtelefono per linea corta/lunga
- consumi: durante la chiamata 850mA su 1000 ohm; conversazione 15mA
- protezioni contro i transitori, i cortocircuiti di linea le inversioni di batteria.
- colori base: grigio antracite
microtelefono: rosso (su richiesta bianco o grigio antracite).
- dimensioni : 250x100x50
- peso: 800gr

BORCHIE DI ALIMENTAZIONE-ACCESSORI

- cod. 7122201** Borchia adatta a contenere 3 pile formato torcia da 1,5V tipo D-LR20
Dimensioni: 58x122x83 mm
- cod. 7715110** Borchia di alimentazione contenente una batteria sigillata da 4V ricaricabile e circuito di carica in tampone alimentato a 220Vca
Dimensioni: 58x122x83 mm
- cod. 2941006** Pila 1,5V D-LR20
- cod. 2964101** Spina a 6 poli da utilizzare in caso si disponga di alimentazione separata
- cod. 2964041** Presa 6 poli sporgente



modello	codice
TONO BL	7122240