XF5a

Centralino Analogico

Cod. 7544312

AC 3762 IV - 0105

Caratteristiche principali:

- 1 linea urbana analogica
- 4 utenti interni analogici con CLI, visualizzazione del chiamante (*)
- Riconoscitore automatico di fax con tecnologia DSP
- 1 porta USB per collegamento al PC
- Musica su attesa interna
- Possibilità di collegamento al citofono (tramite interfaccia AXF970, Cod.7544970)
- Buffer di memoria per 50 chiamate
- Rubrica telefonica di sistema per 200 numeri con nome
- Dimensioni: 182x30x140 (LxHxP in mm)

(*) Per poter visualizzare il chiamante urbano occorre, oltre ad un telefono predisposto (es. Fitre TF415 Cod. 7128729), che il Gestore telefonico invii l'informazione

XF5a è un centralino telefonico analogico per 1 linea urbana e 4 interni analogici; esso consente anche il collegamento ai tradizionali citofoni analogici tramite apposita interfaccia (opzionale, cod. 7544970).

Particolarmente adatto per un utilizzo in abitazioni o piccoli uffici, è un centralino di facilissima installazione e permette l'utilizzo dei normali telefoni analogici. Se si dispone di un telefono predisposto per la funzione "Chi è" (indicazione del numero e del nome del chiamante, se presente in rubrica), tutte le relative informazioni vengono visualizzate sul display.

XF5a dispone della esclusiva funzione "Vanity™", grazie alla quale è sufficiente digitare sul telefono le prime lettere del nome della persona o del servizio voluto, perché sia identificato tra tutti quelli memorizzati nella rubrica telefonica (ben 200 numeri e nomi associati) e selezionato il relativo numero o codice operativo.

Le dimensioni del centralino sono estremamente compatte, ma le funzioni ed i servizi che offre sono quelli comuni a tutte le centrali XF, con un eccellente rapporto prestazioni/prezzo.

XF5a dispone di un riconoscitore automatico fax integrato, con tecnologia DSP. Grazie a questa tecnologia il riconoscimento del fax in arrivo avviene in tempi molto rapidi (3 secondi). A scelta dell'utente, il dispositivo può attivarsi automaticamente all'arrivo di ogni chiamata o dopo la presa manuale della chiamata.

Anche per il "piccolo" **XF5a** è disponibile il potente pacchetto software "TKSuite", comune a tutta la famiglia di centrali XF, che permette di configurare, controllare ed utilizzare l'intero sistema da PC in modo facile e confortevole. Per le caratteristiche di questo software consultare la sezione dedicata sul sito www.fitre.it.

Grazie alle impostazioni preprogrammate, **XF5a** è immediatamente pronto per l'uso dopo la sola installazione fisica. Per chi desidera personalizzare la configurazione in modo rapido è anche disponibile, in alternativa alla versione standard, una specifica variante del software "TKSuite" in versione "mini".

I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. *The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.*

FITRE S.p.A. – 20142 Milano – Italia – via Valsolda, 15
telefono: (+39) 02.8959.01 – telefax: (+39) 02.8959.0400 – email: info@fitre.it
Filiali a Roma e Venezia-Mestre

Caratteristiche Tecniche del centralino analogico XF5a

Numero totale di porte	5
Numero di linee urbane analogiche	1
Numero di accessi base	–
Tipo di accesso base	–
Numero di utenti interni analogici (BCA)	4
Porte “Ibride” (per telefoni di sistema XF–TA20 e telefoni BCA)	–
Bus ISDN interni, per telefoni di sistema e XF-DECTbox	–
Telefoni XF–phone TA20 collegabili	–
Telefoni di sistema collegabili:	–
Telefoni Dect100 collegabili / Canali voce	–
Collegamenti a citofono / Contatti campanello per ogni citofono	Opz. max 4 / 4
Relè comandabili da utente interno o da remoto	3 (opz)
Melodia “su attesa” interna	✓
Riconoscitore di fax integrato, con tecnologia DSP	✓
Ingresso per musica “su attesa” esterna	–
Uscita per diffusione messaggi da telefono	✓ (opz)
Modem ISDN integrato	–
Pacchetto software **TK–Suite**, con funzionalità CTI	✓
Programmazione da Telefono / PC locale / PC remoto	✓/ ✓/ –
Porta per collegamento a PC	USB
Possibilità di teleprogrammazione **e telericaricamento del firmware**, per interventi di manutenzione e di assistenza eseguibili a distanza via linea ISDN	–
Invio impulsi tassazione sugli interni analogici	–
Numerazione degli utenti interni	Fissa
Registrazione dati di traffico telefonico su buffer interno per elaborazione con TK–Suite (Bill) o stampa su porta seriale	50 chiamate
Assegnazione di 2 numeri allo stesso utente interno	–
Gestione completa delle chiamate entranti con servizi giorno e notte, gruppi di risposta, rinvio per mancata risposta, deviazione interna ed esterna, trasferimento urbana/urbana	✓ (no trasf. urb/urb)

Gestione completa delle chiamate uscenti, con 5 classi di abilitazione, tabella dei numeri permessi e vietati, conteggio dei costi e limiti di costo impostabili singolarmente per ogni interno (funzione “**prepagato**”)	✓ (no conteggio costi)
Rubrica di sistema alfanumerica: numeri memorizzabili con ricerca anche per nome.	200
Conferenza interna, esterna e mista interna/esterna	✓ (non esterna)
Funzione di impegno diretto della linea esterna, senza dover comporre il prefisso “0”	✓
Funzione di prenotazione della linea esterna occupata e dell’interno occupato	✓
Funzione Occupato su Occupato	–
Funzione “**Chi è**” (identificativo del chiamante) su tutti gli interni analogici	✓
Deviazione della chiamata citofonica su numero esterno (“**servizio farmacia**”)	✓
Gestione **multinumero**, con gruppi di risposta separati, per associare liberamente gli interni ai numeri telefonici supplementari richiesti con l’accesso base	–
Possibilità di suonerie differenziate per i numeri (del multinumero) entranti	–
Funzione **LCR**, per instradamento automatico delle chiamate verso il Gestore più conveniente	✓
Funzione “**Vanity™**”, ovvero utilizzare le lettere associate ai tasti del telefono per richiamare dalla rubrica interna il nome e numero telefonico da chiamare e attivare le funzioni del centralino.	✓
Funzione “**hotline**”, cioè chiamata automatica di emergenza verso un numero telefonico preimpostato dopo 10 secondi dal sollevamento del microtelefono	✓
Funzione “**baby call**”, cioè composizione di un numero telefonico preimpostato, alla pressione di un qualsiasi tasto del telefono	✓
Funzione “**baby monitor**”, cioè predisposizione di un interno all’ascolto dei suoni provenienti da un ambiente	✓
Modulo gestione vocale per la realizzazione di servizi vocali e musicali di tipo evoluto	–

Accessori ed ampliamenti per il centralino analogico XF5a

	Descrizione	Codice
AXF970	Interfaccia citofonica per il collegamento di citofoni e videocitofoni a 5 fili. L’interfaccia permette la conversazione telefonica, il comando dell’apriporta e di 2 ulteriori relè. Sono inclusi 4 distinti ingressi di campanello	**7544970**

I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. *The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.*

FITRE S.p.A. – 20142 Milano – Italia – via Valsolda, 15
telefono: (+39) 02.8959.01 – telefax: (+39) 02.8959.0400 – email: info@fitre.it
Filiali a Roma e Venezia-Mestre