

**Caratteristiche principali:**

- ❖ Modulo segreteria telefonica
- ❖ Installabile nei telefoni di sistema  
**XF-phone TI240** (ISDN, cod. 7544353)  
**XF-phone TI241** (UPØ, cod. 7544354)

**STI200** è un modulo segreteria telefonica che si installa direttamente nel telefono di sistema ISDN **XF-Phone TI240** e nel telefono di sistema UPØ **XF-phone TI241** senza necessità di altri accessori.

Le prestazioni del modulo segreteria **STI200** comprendono:

- 6 profili di funzionamento completamente personalizzabili: un diverso messaggio di risposta per ogni tipo di chiamata entrante alla quale rispondere;
- due modalità di funzionamento (come segreteria o come avviso senza registrazione), impostabili in modo indipendente per ciascun profilo;
- funzionamento come memo vocale, con possibilità di registrazione della chiamata in corso;
- attivazione/disattivazione automatica tramite timer di sistema ad orari prestabiliti;
- capacità di registrazione di 20 minuti in alta qualità e fino a 40 minuti in qualità standard, compresi i messaggi di saluto e di avviso, per un massimo di 99 messaggi;
- registrazione in "Alta Qualità" fino all'80% della capacità della memoria, quindi commutazione automatica alla "Qualità Standard" con conversione automatica dei messaggi già registrati per massimo risparmio della memoria disponibile;
- indicazione sul display del telefono di: numero di messaggi registrati, identità del chiamante (con il nome, se presente in rubrica), data e ora della ricezione, durata del messaggio e numero dell'interno chiamato;
- funzione di notifica, per segnalare la presenza di nuovi messaggi nella segreteria, anche su un altro telefono XF-phone dell'impianto o verso un numero esterno, ad esempio un cellulare (notifica remota);
- accesso da remoto alla segreteria telefonica, con password di protezione, menu guida vocali e funzione "risparmio", per evitare le interrogazioni nel caso di segreteria senza messaggi;
- attivazione/disattivazione della segreteria e sostituzione del messaggio di benvenuto effettuabile localmente o da remoto;
- possibilità di ascolto dei messaggi a velocità normale o a velocità doppia, senza distorsioni.
- I messaggi e le impostazioni della segreteria sono preservati anche se il telefono perde alimentazione (black-out o scollegamento del telefono dal bus SØ o dal doppino telefonico UPØ)

## Codice e descrizione per STI200 e prodotti correlati

	Descrizione	Codice
<b>STI200</b>	Modulo segreteria telefonica per XF-phone TI240 e XF-phone TI241	<b>7544389</b>
<b>XF-phone TI240</b>	Apparecchio telefonico ISDN di sistema top di gamma. Display a cristalli liquidi orientabile grafico retroilluminato, 192x64 pixel. 10 tasti di chiamata diretta programmabili a doppia funzione con led luminosi. Funzionamento in viva voce. Slot per modulo STI200 di segreteria telefonica personale digitale (max 40 minuti di registrazione). Collegabile a modulo tastiera XF-DSS200 (max 4 per telefono). Presa per collegamento di cuffia telefonica.	<b>7544353</b>
<b>XF-phone TI241</b>	Telefono di sistema UPØ XF-phone TI241, versione UPØ del telefono XF-phone TI240. Display a cristalli liquidi orientabile grafico retroilluminato, 192x64 pixel. 10 tasti di chiamata diretta programmabili a doppia funzione con led luminosi. Funzionamento in viva voce. Slot per modulo STI200 di segreteria telefonica personale digitale (max 40 minuti di registrazione). Collegabile a modulo tastiera XF-DSS200 (max 4 per telefono). Presa per collegamento di cuffia telefonica. Necessita della scheda XFE508 UPØ (Cod.7544830)	<b>7544354</b>