



Caratteristiche principali:

- ❖ Modulo di estensione a 30 tasti con LED
- ❖ Associabile ai telefoni di sistema XF-phone T1100 e XF-dect 100
- ❖ 30 tasti programmabili, con led luminosi
- ❖ Ad un telefono di sistema possono essere collegati fino a 4 moduli XF-DSS (120 tasti)

- ❖ Dimensioni: 210.6 x 125 x 82 (in mm)
- ❖ Assorbimento di corrente: max 0.8W
- ❖ Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C
- ❖ Temperatura di immagazzinamento: da -25°C a +70°C
- ❖ Umidità relativa: max 70% (senza condensa)

XF-DSS è un modulo tastiera campo lampade collegabile ad un telefono **XF-phone T1100**, del quale riprende fedelmente la linea di design, o ad un telefono **XF-dect 100**. **XF-DSS** permette di disporre di ulteriori 30 tasti con led luminoso, programmabili a piacere, sia per numeri telefonici, sia per codici funzione.

Ad un telefono **XF-phone T1100** o **XF-dect100** possono essere collegati fino a 4 moduli **XF-DSS**, potendo così arrivare a disporre fino a 120 tasti aggiuntivi, per chiamate dirette o attivazione di funzioni, configurando in tal modo un posto operatore completo.

La presenza di una o più estensioni **XF-DSS** su un bus S₀ non diminuisce il numero di canali di conversazione disponibili sul bus, che rimangono 2: di conseguenza, è possibile collegare due telefoni ed una o più estensioni **XF-DSS** sul medesimo bus S₀ e utilizzare contemporaneamente i due telefoni e le estensioni senza interferenze.

Nota: ciascuna estensione **XF-DSS** può essere collegata ad un qualunque bus S₀ del centralino e non necessariamente a quello cui è collegato il telefono a cui deve essere assegnata. L'associazione tra telefono e **XF-DSS** è puramente logica ed è gestita internamente dal centralino.

Codici e descrizioni per XF-DSS e prodotti correlati

	Descrizione	Codice
XF-DSS	Modulo tastiera con campo lampade (per XF-phone T1100 e XF-dect 100)	7544360
XF-phone T1100	Telefono ISDN di sistema per le centrali XF12plus, XF24a, XF26, XF300, XF400, XF400plus, XF400plus-A	7544352
XF-dect 100	Telefono cordless DECT di sistema per centrali XF24a, XF26, XF300, XF400, XF400plus, XF400plus-A (In abbinamento con la base XF-DECTbox per bus ISDN o con la scheda XFEDECT per XF300, e serie XF400).	7128775